

Spécimen — Bootswatch Cosmo/Darkly (paire clair/sombre)

PM44 — Laboratoire d'apparence Quarto

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020

2026-10-21

Table des matières

1 Typographie	1
1.1 Échelle des titres	1
1.1.a Quatrième niveau	1
2 Encadrés	2
3 Tableau	2
4 Mathématiques	2
5 Diagramme	3
6 Code	3
7 Listes & liens	4

Ce spécimen exerce exactement les mêmes composants dans les trois formats (HTML, Revealjs, Typst) afin que la comparaison entre thèmes soit purement visuelle. Paire **Cosmo/Darkly** (Bootswatch, prête à l'emploi sans CSS maison) : en mode clair, Cosmo — sans serif géométrique, aplats bleus vifs, boutons arrondis ; en mode sombre, Darkly — fond anthracite, contrastes doux. Le basculeur clair/sombre du site (angle supérieur droit) change réellement de thème Bootswatch ; les slides revealjs, elles, restent sur un thème unique (limite documentée, cf. index).

1 Typographie

1.1 Échelle des titres

Le corps courant est serif ; les titres sont en Inter, resserrés d'un cheveu.

1.1.a Quatrième niveau

Cinquième niveau de hiérarchie, pour tester la ladder complète.

Un paragraphe avec **gras sémantique**, italique, du `code inline` et un lien vers Quarto.

« La typographie est la manière dont une langue s’habille elle-même. » — Ellen Lupton

2 Encadrés

Note

Un encadré neutre : information contextuelle.

Astuce

Un encadré d’astuce : bonne pratique d’atelier.

Avertissement

Un encadré d’avertissement : piège connu.

Important

Un encadré important : contrainte à retenir.

3 Tableau

Table 1. – Composition minimale attendue d’une leçon.

Champ	Type	Rôle
<code>id</code>	UUID	Identifiant stable
<code>titre</code>	Texte	Affichage courant
<code>slug</code>	Texte	URL stable, en anglais

4 Mathématiques

L’estimateur de maximum de vraisemblance maximise la log-vraisemblance :

$$\hat{\theta}_{\text{MV}} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta), \quad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p(x_i \mid \theta).$$

5 Diagramme



6 Code

```
def suite(n: int) → list[int]:  
    """Premiers termes de la suite de Fibonacci."""  
    a, b = 0, 1  
    out = []  
    for _ in range(n):  
        out.append(a)  
        a, b = b, a + b  
    return out
```

```
git submodule update --init --recursive  
quarto preview . --profile notes
```

7 Listes & liens

- Vérifier le contraste des accentuations (WCAG AA minimum) ;
- Fournir les polices locales pour Typst (`format.typst.fonts`) ;
- Tester les trois formats avant de figer un thème.

1. Lire la leçon en HTML ;
2. Projeter les slides en Revealjs ;
3. Imprimer les notes en Typst/PDF.

Voir aussi : la galerie et le dépôt partagé `_quarto-utils`.