

TP JPA 02 : Associations avec Jakarta Persistence

Gestion des relations entre entités JPA

Emmanuel BRUNO

Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020

emmanuel.bruno@univ-tln.fr

2026-10-14

Table des matières

- 1 Créer un nouveau projet Java JPA 1
- 2 Partie 1 - Entités de base 1
- 3 Partie 2 - Associations complexes 1
- 4 Partie 3 - Génération de données (1h) 2

1 Créer un nouveau projet Java JPA

Par exemple avec la structure suivante :

```
src/
├── main/java/fr/univtln/.../
tpjpa02/
├── entities/
├── repositories/
├── utils/
└── test/java/fr/univtln/.../
tpjpa02/
```

Le répertoire `entities` contiendra les entités JPA, `repositories` les classes de gestion des entités et `utils` les classes utilitaires. Vous pourrez utiliser H2 comme au TP précédent pour simplifier la configuration.

2 Partie 1 - Entités de base

Créer les entités suivantes avec leurs associations et tester les opérations CRUD. Vous ajouterez les classes nécessaires.

```
@Entity @Getter @Setter
public class Artist {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String name;

    @OneToMany(mappedBy = "artist",
        cascade = CascadeType.ALL)
    private Set<Album> albums = new
        HashSet<>();
}
```

```
@Entity @Getter @Setter
public class Album {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String title;
    private LocalDate releaseDate;

    @ManyToOne
    private Artist artist;
}
```

3 Partie 2 - Associations complexes

Compléter votre programme avec d'autres entités et des associations plus complexes. Créer les entités suivantes avec leurs associations:

1. **Label**
 - OneToOne avec Address
 - OneToMany avec Album
2. **Playlist**
 - ManyToOne avec User
 - ManyToMany avec Track
3. **Concert**
 - ManyToOne avec Artist
 - OneToMany avec Ticket
 - ManyToMany avec Genre
4. **Review**
 - ManyToOne avec User
 - ManyToOne avec Album
 - ElementCollection pour les commentaires

4 Partie 3 - Génération de données (1h)

Utiliser Java Faker pour générer des données de test réalistes. <https://github.com/DiUS/java-faker>

- <http://dius.github.io/java-faker/apidocs/com/github/javafaker/Artist.html>
- <http://dius.github.io/java-faker/apidocs/com/github/javafaker/Music.html>
- ...

Vous pouvez aussi utiliser un LLM (Language Level Model) pour générer des fichiers CSV de données et écrire des script d'importation.