

Pratique : Container 101

Découvrir les conteneurs avec Docker

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020
emmanuel.bruno@univ-tln.fr

2026-10-14

Table des matières

1	Objectif du TP	1
2	Prérequis	1
3	Setup initial	2
4	Exercice 1 — Lancer un premier conteneur	2
4.1	Objectif	2
5	Exercice 2 — Volumes : partager des fichiers	6
5.1	Objectif	6
6	Exercice 3 — Mode interactif et installation	7
7	Exercice 4 — Créer une image simple	10
8	Exercice 5 — Construire une image applicative	11
9	Exercice 6 — (Optionnel) Réseaux Docker	12
10	Synthèse	13

1 Objectif du TP

💡 Astuce

Donner le goût des conteneurs en pratiquant :

- Les commandes essentielles : `run`, `ps`, `stop`, `rm`
- Les ports, volumes et réseaux
- Le mode interactif (exploration)
- La création d'une image simple avec un Dockerfile

Ce TP **n'est pas un TP de production**. Il vise à construire une **intuition correcte** des conteneurs.

2 Prérequis

- Docker installé et fonctionnel :

```
docker --version
```

```
Docker version 29.9.0, build f415da8
```

- Accès à un terminal (bash/zsh)
- Éditeur de texte minimal

⚠ Avertissement

Si l'installation de Docker localement est difficile, vous pouvez utiliser un environnement en ligne tel que Play with Docker ou Katacoda.

💡 Astuce

Les commandes présentées dans ce TP utilisent les **formes longues** des options pour plus de clarté. **Formes longues ↔ courtes**

- **-detach** : -d
- **-publish** : -p
- **-volume** : -v
- **-interactive** : -i
- **-tty** : -t
- **-env** : -e
- **-name** : (pas de forme courte distincte)
- **-rm** : (forme longue déjà explicite)

3 Setup initial

Créer un dossier de travail et s'y positionner (\$TP_DIR="~/tp0-containers-101") :

Nettoyage optionnel des restes d'exécutions précédentes :

```
docker rm --force tp0-nginx tp0-app
2>/dev/null || true
docker network rm tp0-net 2>/dev/null
|| true
docker image rm tp0-app:0.1 2>/dev/
null || true
```

4 Exercice 1 — Lancer un premier conteneur

4.1 Objectif

Voir un conteneur **en cours d'exécution**.

La commande suivante lance un conteneur **nginx** (serveur web) en arrière-plan, nommé **tp0-nginx**, exposant le port 80 du conteneur sur le port 8080 de l'hôte :

```
docker rm -f tp0-nginx >/dev/null
2>&1 || true
docker run --label ebpro-render=true
--detach \
  --name tp0-nginx \
  --publish :80 \
  nginx:stable
```

```
Unable to find image 'nginx:stable'
locally
stable: Pulling from library/nginx
```

```
ecc510cle359: Pulling fs layer
```

```
f4616bb1be1c: Pulling fs layer
```

```
f1a6a629b824: Pulling fs layer
```

```
3d774efa34e3: Pulling fs layer
```

```
cb44c3fe542b: Pulling fs layer
```

```
3d774efa34e3: Waiting
```

```
121907e00c1c: Pulling fs layer
```

```
220a6ac36368: Pulling fs layer
```

```
cb44c3fe542b: Waiting
```

```
121907e00c1c: Waiting
```

220a6ac36368: Waiting

f1a6a629b824:
Downloading 628B/628B

f1a6a629b824: Verifying Checksum

f1a6a629b824: Download complete

f4616bb1be1c:
Downloading 339.6kB/33.77MB

ecc510cle359:
Downloading 310.7kB/29.84MB

f4616bb1be1c:
Downloading 4.82MB/33.77MB

ecc510cle359:
Downloading 5.291MB/29.84MB

f4616bb1be1c:
Downloading 11.33MB/33.77MB

ecc510cle359:
Downloading 11.52MB/29.84MB

f4616bb1be1c:
Downloading 17.19MB/33.77MB

ecc510cle359:
Downloading 16.5MB/29.84MB

f4616bb1be1c:
Downloading 23.04MB/33.77MB

ecc510cle359:
Downloading 23.35MB/29.84MB

f4616bb1be1c:
Downloading 28.9MB/33.77MB

ecc510cle359: Verifying Checksum

ecc510cle359: Download complete

f4616bb1be1c: Verifying Checksum

f4616bb1be1c: Download complete

ecc510cle359:
Extracting 327.7kB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 2.949MB/29.84MB

cb44c3fe542b:
Downloading 404B/404B

cb44c3fe542b: Verifying Checksum

cb44c3fe542b: Download complete

121907e00c1c:
Downloading 1.21kB/1.21kB

121907e00c1c: Verifying Checksum

121907e00c1c: Download complete

ecc510cle359:
Extracting 5.243MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 7.864MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 9.83MB/29.84MB

220a6ac36368:
Downloading 1.398kB/1.398kB

220a6ac36368: Verifying Checksum

220a6ac36368: Download complete

```
ecc510cle359:
Extracting 10.81MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 12.12MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 15.73MB/29.84MB

3d774efa34e3:
Downloading 954B/954B

3d774efa34e3: Verifying Checksum

3d774efa34e3: Download complete

ecc510cle359:
Extracting 18.68MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 21.95MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 25.23MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 26.21MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 28.51MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 29.16MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 29.82MB/29.84MB

ecc510cle359:
Extracting 29.84MB/29.84MB

ecc510cle359: Pull complete
```

```
f4616bb1belc:
Extracting 360.4kB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 3.604MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 7.569MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 11.53MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 14.42MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 18.38MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 21.99MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 25.23MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 28.84MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 31MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 32.8MB/33.77MB

f4616bb1belc:
Extracting 33.77MB/33.77MB

f4616bb1belc: Pull complete

fla6a629b824: Extracting 628B/628B

fla6a629b824: Extracting 628B/628B

fla6a629b824: Pull complete
```

```
3d774efa34e3: Extracting 954B/954B
```

```
3d774efa34e3: Extracting 954B/954B
```

```
3d774efa34e3: Pull complete
```

```
cb44c3fe542b: Extracting 404B/404B
```

```
cb44c3fe542b: Extracting 404B/404B
```

```
cb44c3fe542b: Pull complete
```

```
121907e00c1c:
Extracting 1.21kB/1.21kB
```

```
121907e00c1c:
Extracting 1.21kB/1.21kB
```

```
121907e00c1c: Pull complete
```

```
220a6ac36368:
Extracting 1.398kB/1.398kB
```

```
220a6ac36368:
Extracting 1.398kB/1.398kB
```

```
220a6ac36368: Pull complete
Digest: sha256:9bf97bd7714f5e24c1ccd545ec1
Status: Downloaded newer image for
nginx:stable
05b740951379b12ef746f2cb42069de5aa95ba504
```

Vérifier qu'il est bien lancé :

```
docker container ls
```

CONTAINER	ID	IMAGE
COMMAND		CREATED
STATUS		PORTS
NAMES		
05b740951379		nginx:stable

```
"/docker-entrypoint..." 3 seconds
ago Up Less than
a second 0.0.0.0:32768->80/tcp,
[::]:32768->80/tcp tp0-nginx
e4fdfabd80cd ghcr.io/ebpro/
solen:quarto-
full-build-20261010T172146Z "bash
-lc 'source /h..." About a
minute ago Up About a minute
quarto-render-38578918812
```

Il est accessible via le port 8080 de l'hôte avec un navigateur web ou curl :

Tester :

```
curl --max-time 30 --include http://
localhost:8080
```

curl: (7) Failed to connect to dind port 8080 after 0 ms: Couldn't connect to server (skipped: no DIND host in CI)

Les 10 derniers logs du conteneur peuvent être consultés avec :

```
docker logs tp0-nginx --tail 10
```

```
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 51
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 52
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 53
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 54
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 55
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 56
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 57
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
```

```
start worker process 58
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 59
2026/10/14 14:44:06 [notice] 1#1:
start worker process 60
```

Le conteneur peut être arrêté avec :

```
docker stop tp0-nginx
```

```
tp0-nginx
```

Les conteneurs y compris arrêtés peuvent être listés avec :

```
docker container ls --all
```

CONTAINER	ID	IMAGE
COMMAND		CREATED
STATUS		PORTS
NAMES		
05b740951379		nginx:stable
"/docker-entrypoint...."	5 seconds ago	Exited (0) Less than a second ago
tp0-nginx		
e4fdfabd80cd		ghcr.io/ebpro/solen:quarto-
full-build-20261010T172146Z	"bash -lc 'source /h..."	About a minute ago
Up	About a minute	
quarto-render-38578918812		

et supprimé avec :

```
docker rm --force tp0-nginx
```

```
tp0-nginx
```

! Rappel

Un conteneur = un service/processus isolé

5 Exercice 2 — Volumes : partager des fichiers

5.1 Objectif

Pour relier le système de fichier de l'hôte et celui du conteneur, on utilise des **volumes**.

Créer un dossier `www/` sur l'hôte avec une page HTML simple :

```
mkdir -p www
echo "<h1>Hello from host</h1>" >
www/index.html
```

Lancer un serveur web nginx en montant le dossier `www/` de l'hôte dans le dossier `/usr/share/nginx/html` du conteneur (en lecture seule avec `:ro`) :

```
docker rm -f tp0-nginx >/dev/null 2>&1 || true
docker run --label ebpro-render=true
--detach \
--name tp0-nginx \
--publish :80 \
--volume "$PWD/www":/usr/share/nginx/html:ro \
nginx:stable
```

Il est accessible via le port 8080 de l'hôte avec un navigateur web ou `curl` :

`curl` est utilisé ici pour afficher les headers HTTP et le contenu de la page.

```
curl --max-time 30 --include http://
localhost:8080
```

```
curl: (7) Failed to connect to dind
port 8080 after 1 ms: Couldn't connect
to server
curl failed or timed out
```

Modifier `www/index.html` sur l'hôte et rafraîchir la page ou relancer `curl`.

```
echo "<h1>Hello from host - updated</
h1>" > www/index.html
curl --max-time 30 --include http://
localhost:8080
```

Nettoyage :

! Rappel

Les données ne vivent pas dans le conteneur, il doit être éphémère

6 Exercice 3 — Mode interactif et installation

Il est important de **comprendre la différence entre un conteneur et une image**. Il est possible d'exécuter des conteneurs en mode interactif pour explorer leur contenu et interagir avec eux.

Il est déconseillé d'installer des logiciels directement dans un conteneur en production.

```
docker run --label ebpro-render=true
--rm ubuntu:22.04 </dev/null
```

Dans le conteneur, exécuter les commandes suivantes pour explorer le système, créer un fichier et installer `curl`.

```
cat /etc/os-release
uname -a
echo "Hello from inside the
```

```
container" > /tmp/hello.txt
apt update && apt install -y curl
curl --max-time 30 --include https://
example.com
```

quitter le conteneur avec la commande `exit` (ou `Ctrl+D`).

```
Unable to find image 'ubuntu:22.04'
locally
```

```
22.04: Pulling from library/ubuntu
```

```
98c4455a9898: Pulling fs layer
```

```
98c4455a9898:
```

```
Downloading 310.7kB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Downloading 6.537MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Downloading 13.39MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Downloading 21.17MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898: Download complete
```

```
98c4455a9898:
```

```
Extracting 327.7kB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Extracting 2.949MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Extracting 5.571MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Extracting 7.537MB/29.75MB
```

```
98c4455a9898:
```

```
Extracting 8.52MB/29.75MB
```

```

98c4455a9898:
Extracting 10.16MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 13.11MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 16.38MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 19.99MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 22.94MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 25.56MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 25.89MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 27.85MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 28.51MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 29.49MB/29.75MB

98c4455a9898:
Extracting 29.75MB/29.75MB

98c4455a9898: Pull complete
Digest: sha256:5ec03bb3441e8b0bf3b4f9cd46
Status: Downloaded newer image for
ubuntu:22.04
debconf: delaying package
configuration, since apt-utils is not
installed
Selecting previously unselected
package openssl.

```

```

(Reading database ... 4393 files and
directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-openssl_3.0.2-0ubuntu1.30_amd64.deb ...
Unpacking openssl (3.0.2-0ubuntu1.30) ...
Selecting previously unselected
package ca-certificates.
Preparing to unpack .../01-ca-certificates_20260601~22.04.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking ca-
certificates (20260601~22.04.1) ...
Selecting previously unselected
package libnghttp2-14:amd64.
Preparing to unpack .../02-libnghttp2-14_1.43.0-1ubuntu0.4_amd64.deb ...
Unpacking libnghttp2-14:amd64
(1.43.0-1ubuntu0.4) ...
Selecting previously unselected
package libpsl5:amd64.
Preparing to unpack .../03-libpsl5_0.21.0-1.2build2_amd64.deb ...
Unpacking
libpsl5:amd64 (0.21.0-1.2build2) ...
Selecting previously unselected
package publicsuffix.
Preparing to unpack .../04-publicsuffix_20211207.1025-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking
publicsuffix (20211207.1025-1) ...
Selecting previously unselected
package libbrotli1:amd64.
Preparing to unpack .../05-libbrotli1_1.0.9-2build6_amd64.deb ...
Unpacking
libbrotli1:amd64 (1.0.9-2build6) ...
Selecting previously unselected
package libsasl2-modules-db:amd64.
Preparing to unpack .../06-libsasl2-
modules-db_2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking libsasl2-modules-db:amd64
(2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected
package libsasl2-2:amd64.
Preparing to unpack .../07-libsasl2-2_2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking
libsasl2-2:amd64
(2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected
package libldap-2.5-0:amd64.

```

```

Preparing to unpack .../08-libldap-2.5-0_2 (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Unpacking libldap-2.5-0:amd64 (2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Selecting previously unselected package librtmp1:amd64.
Preparing to unpack .../09-librtmp1_2.4+20 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2bu
Unpacking librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2bu
Selecting previously unselected package libssh-4:amd64.
Preparing to unpack .../10-libssh-4_0.9.6- (0.9.6-2ubuntu0.22.04.8) ...
Unpacking libssh-4:amd64 (0.9.6-2ubuntu0.22.04.8) ...
Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
Preparing to unpack .../11-libcurl4_7.81.0 (7.81.0-1ubuntu1.29) ...
Unpacking libcurl4:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.29) ...
Selecting previously unselected package curl.
Preparing to unpack .../12-curl_7.81.0-1ub (7.81.0-1ubuntu1.29) ...
Unpacking curl (7.81.0-1ubuntu1.29) ...
Selecting previously unselected package libldap-common.
Preparing to unpack .../13-libldap-common_ (2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Unpacking libldap-common (2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Selecting previously unselected package libsasl2-modules:amd64.
Preparing to unpack .../14-libsasl2-module (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Unpacking libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Setting up libpsl5:amd64 (0.21.0-1.2build2) ...
Setting up libbrotli1:amd64 (1.0.9-2build6) ...
Setting up libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1ubuntu0.4) ...
Setting up libldap-common (2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Setting up librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2bu
Setting up libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Setting up libssh-4:amd64 (0.9.6-2ubuntu0.22.04.8) ...
Setting up openssl (3.0.2-0ubuntu1.30) ...
Setting up publicsuffix (20211207.1025-1) ...
Setting up libldap-2.5-0:amd64 (2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up ca-certificates (20260601~22.04.1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
121 added, 0 removed; done.
Setting up libcurl4:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.29) ...

```

```
Setting up
curl (7.81.0-1ubuntu1.29) ...
Processing triggers for libc-bin
(2.35-0ubuntu3.15) ...
Processing triggers for ca-
certificates (20260601~22.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/
certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-
certificates/update.d...
done.
```

```
Linux fd0edacce06 6.8.0-142-generic
#142-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed
Sep 2 14:24:27 UTC 2026 x86_64 x86_64
x86_64 GNU/Linux
```

```
% Total % Received % Xferd Average
Speed Time Time Time Current
Dload
Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0
0 ---:--:-- ---:--:-- ---:--:-- 0
100 577 0 577 0 0 3739
0 ---:--:-- ---:--:-- ---:--:-- 3746
HTTP/2 200
date: Wed, 14 Oct 2026 14:44:39 GMT
content-type: text/
html; charset=utf-8
server: cloudflare
last-modified: Tue, 13 Oct 2026
22:05:48 GMT
allow: GET, HEAD
accept-ranges: bytes
age: 9143
cf-cache-status: HIT
cf-ray: a4a75d03eb25d702-CDG
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

<!doctype
html><html lang=en><head><meta
```

```
charset=utf-8><link rel=icon
href=data:,><meta name=viewport
content="width=device-width,initial-
scale=1"><title>Example Domain</
title><style>html{color:scheme:light-
dark;background:light-
dark(#eee,#222)}body{font:16px/1.6
system-ui,sans-serif;max-
width:26em;margin:auto;padding:25vh
2em 2em;text-align:center}</style></
head><body><p>This domain is for use
in documentation examples without
needing permission. This is not
a service; avoid relying on
it for testing and monitoring
purposes.</p><script src=/s.js></
script></body></html>
```

Relancer :

```
docker run --label ebpro-render=true
--rm ubuntu:22.04 bash </dev/null
cat /tmp/hello.txt # ✕ disparu
curl --max-time 30 --include https://
example.com # ✕ curl non installé
```

! Rappel

Ce qui n'est pas dans une image est perdu

7 Exercice 4 — Créer une image simple

Pour rendre l'installation reproductible et persistante, il faut créer une image. L'approche standard est d'écrire un fichier **Dockerfile** décrivant l'image.

Créer un Dockerfile qui installe curl (RUN) dans une image basée sur ubuntu:22.04 (FROM) et qui lance bash par défaut (CMD).

```

1 FROM ubuntu:22.04
2 RUN apt update && apt install -
y curl
3 CMD ["bash"]

```

Construire l'image Docker à partir d'un Dockerfile dans le dossier courant (.) avec le tag `tp0-ubuntu-curl`:

```
docker build --tag tp0-ubuntu-curl .
```

Tester en mode interactif en exécutant la commande `curl --max-time 30 --include https://example.com` dans le conteneur :

```
docker run --label ebpro-render=true
--rm tp0-ubuntu-curl </dev/null
```

la commande peut aussi être passée en paramètre du docker `run` :

```
docker run --label ebpro-render=true
--rm tp0-ubuntu-curl \
curl --max-time 30 --include
https://example.com
```

```

% Total % Received % Xferd Average
Speed Time Time Time Current
Dload
Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0
0 ---:--:-- ---:--:-- ---:--:-- 0
100 577 0 577 0 0 3894
0 ---:--:-- ---:--:-- ---:--:-- 3898
HTTP/2 200
date: Wed, 14 Oct 2026 14:45:03 GMT
content-type: text/
html; charset=utf-8
server: cloudflare
last-modified: Tue, 13 Oct 2026
22:05:48 GMT

```

```

allow: GET, HEAD
accept-ranges: bytes
age: 9167
cf-cache-status: HIT
cf-ray: a4a75d9acb0a8c76-CDG
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

```

```

<!doctype
html><html lang=en><head><meta
charset=utf-8><link rel=icon
href=data:,><meta name=viewport
content="width=device-width,initial-
scale=1"><title>Example Domain</
title><style>html{color:scheme:light-
dark;background:light-
dark(#eee,#222)}body{font:16px/1.6
system-ui,sans-serif;max-
width:26em;margin:auto;padding:25vh
2em 2em;text-align:center}</style></
head><body><p>This domain is for use
in documentation examples without
needing permission. This is not
a service; avoid relying on
it for testing and monitoring
purposes.</p><script src=/s.js></
script></body></html>

```

8 Exercice 5 — Construire une image applicative

En suivant la même approche, il est possible de créer une image contenant une application Python simple.

Créer une structure de dossiers `app/` avec une application serveur Web minimale en Python :

```

app
├─ Dockerfile
└─ app.py

1 directory, 2 files

```

L'application Python

```

1 from http.server import
  SimpleHTTPRequestHandler, HTTPServer
2
3 server = HTTPServer(('0.0.0.0',
  5000), SimpleHTTPRequestHandler)
4 print("Listening on 5000")
5 server.serve_forever()

```

Un fichier Dockerfile qui construit l'image de l'application Python en utilisant l'image officielle `python:3.11-slim` comme base, en copiant le fichier `app.py` dans le conteneur et en définissant la commande par défaut pour exécuter l'application.

```

1 FROM python:3.11-slim
2 WORKDIR /app
3 COPY app.py .
4 CMD ["python", "app.py"]

```

Construire l'image Docker **depuis le dossier `app/`** avec le tag `tp0-app:0.0.1` :

```
docker build --tag tp0-app:0.0.1 .
```

Exécuter le conteneur en mappant le port 5000 du conteneur (sur lequel l'application écoute) sur le port 5000 de l'hôte :

```

docker rm -f tp0-app >/dev/null 2>&1
|| true
docker run --label ebpro-render=true
--detach \
  --name tp0-app \
  --publish :5000 \
  tp0-app:0.0.1

```

```
b3d197c850cef46c352082e8be56fce2493aa1a02
```

Tester l'application avec `curl` depuis l'hôte :

```
curl --max-time 30 --include http://localhost:5000
```

```

curl: (7) Failed to connect to dind
port 5000 after 0 ms: Couldn't connect
to server
(skipped: no DIND host in CI)

```

Nettoyer le conteneur (arrêt et suppression) :

```

docker stop tp0-app
docker rm tp0-app

```

```

tp0-app
tp0-app

```

9 Exercice 6 — (Optionnel) Réseaux Docker

Il est possible de faire fonctionner plusieurs conteneurs ensemble via un réseau Docker. Dans cet exercice, nous allons créer un réseau Docker et y connecter le conteneur de l'application Python et un autre conteneur `curl` pour tester l'application.

Créer un réseau (virtuel) Docker nommé `tp0-net` :

```
docker network create tp0-net
```

```
e66684b10c55a0390a4b5cc9b18ccfa6b06917c27dd46a8b6c3d99b
```

Lancer le conteneur de l'application Python dans ce réseau :

```

docker rm -f tp0-app >/dev/null 2>&1
|| true
docker run --label ebpro-render=true
--detach \
  --name tp0-app \

```

```
--network tp0-net \  
tp0-app:0.0.1
```

Les conteneurs permettent de déployer des applications complexes de manière reproductible et en isolant les différentes parties.

```
fd384a03d363d0f4be3a8e48cf144312c7070b0b45efb9c168956802ac49aca6
```

Tester l'application avec un conteneur `curl` connecté au même réseau Docker, en utilisant le nom du conteneur `tp0-app` comme `host-name` pour le service :

```
#| echo: true  
#| output: asis  
docker run --label ebpro-render=true  
--rm \  
  --network tp0-net \  
    curlimages/curl --max-time 30 --  
include http://tp0-app:5000
```

Nettoyage :

! Rappel

Les conteneurs communiquent via des réseaux virtuels et des noms DNS internes

10 Synthèse

! Rappel

- Un conteneur n'est pas un mini-serveur, C'est un **processus isolé**, créé à partir d'une image
- Une **include image** est un **modèle immuable** pour créer des conteneurs à l'aide d'un **Dockerfile** qui décrit sa construction et peut être versionné.
- Les données doivent être stockées en dehors du conteneur via des **volumes**
- Les conteneurs communiquent via des **réseaux virtuels**