Mise à niveau : Java et Git

Révision des fondamentaux Java, Maven, Git, JDBC et JUnit

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020
emmanuel.bruno@univ-tln.fr

2026-11-01

Table des matières

1 FitTrack Pro - Application de Suivi Sportif 3
1.1 Compétences visées 3
2 Partie 1 : Configuration de l'environnement 3
2.1 Objectifs 3
2.2 Étape 1.1 : Vérification des outils 4
2.3 Étape 1.2 : Création du projet Maven 4
2.4 Étape 1.3 : Configuration du `pom.xml` 4
2.5 Étape 1.4 : Structure du projet 5
2.6 Étape 1.5 : Initialisation Git 6
2.7 Étape 1.6 : Connexion à GitHub 7
2.8 ▮ Validation Partie 1 7
3 Partie 2 : Premier modèle objet simple 7
3.1 Objectifs 7
3.2 Étape 2.1 : Classe `ExerciceSimple` 7
3.3 Étape 2.2 : Premier test unitaire 9
3.4 Étape 2.3 : Exécution des tests 10
3.5 Étape 2.4 : Classe `SeanceSimple` 10
3.6 Étape 2.5 : Test de `SeanceSimple` 12
3.7 Étape 2.6 : Commit Git 13
3.8 ▮ Validation Partie 2 13
4 Partie 3 : Introduction aux interfaces 13
4.1 Objectifs 13
4.2 Étape 3.1 : Théorie - Pourquoi les interfaces ? 14
4.3 Étape 3.2 : Interface `Activite` 14
4.4 Étape 3.3 : Classe abstraite `Exercice` 14

4.5 Étape 3.4 : Classes concrètes 15
4.6 Étape 3.5 : Classe `Seance` refactorisée 17
4.7 Étape 3.6 : Tests complets 19
4.8 Étape 3.7 : Commit 21
4.9 Validation Partie 3 21
5 Partie 4 : Pattern Strategy 21
5.1 Objectifs 21
5.2 Étape 4.1 : Théorie du Pattern Strategy 22
5.3 Étape 4.2 : Interface `CalculStrategy` 22
5.4 Étape 4.3 : Implémentations concrètes 22
5.5 Étape 4.4 : Modification de l'interface `Activite` 24
5.6 Étape 4.5 : Mise à jour des classes d'exercice 24
5.7 Étape 4.6 : Ajout du calcul de calories dans `Seance` 27
5.8 Étape 4.7 : Tests du pattern Strategy 29
5.9 Étape 4.8 : Commit 31
5.10 Validation Partie 4 31
6 Partie 5 : Patterns Factory et Builder (1h15) 31
6.1 Objectifs 31
6.2 Étape 5.1 : Factory Pattern 31
6.3 Étape 5.2 : Builder Pattern pour `Seance` 33
6.4 Étape 5.3 : Tests des patterns Factory et Builder 36
6.5 Étape 5.4 : Application de démonstration 39
6.6 Étape 5.5 : Exécution 41
6.7 Étape 5.6 : Commit 42
6.8 Validation Partie 5 42
7 Partie 6 : Persistance JDBC - Base H2 42
7.1 Objectifs 42
7.2 Étape 6.1 : Configuration de la base de données 42
7.3 Étape 6.2 : Interface DAO 44
7.4 Étape 6.3 : Implémentation H2SeanceDAO 45
7.5 Étape 6.4 : Tests d'intégration 50
7.6 Étape 6.5 : Exécution des tests 53
7.7 Étape 6.6 : Application complète avec persistance 53
7.8 Étape 6.7 : Commit final 55
7.9 Validation Partie 6 56
8 Partie 7 : Merge et documentation 56
8.1 Objectifs 56
8.2 Étape 7.1 : Préparation du merge 56
8.3 Étape 7.2 : Création du README 56
8.4 Étape 7.3 : Tag de version 59

8.5 ▮ Validation Partie 7 59
9 Partie 8 : Extensions optionnelles (Bonus) 59
9.1 Extension 1 : Rapports et statistiques 59
9.2 Extension 2 : Export CSV 60
9.3 Extension 3 : Interface console interactive 61
10 Conclusion 64
10.1 Prochaines étapes possibles 64

1 FitTrack Pro - Application de Suivi Sportif

Bienvenue dans ce TP progressif de mise à niveau en Java, Maven et Git. Vous allez développer **FitTrack Pro**, une application console de planification et suivi de séances sportives.

FitTrack Pro est une application qui permet de créer des séances d'entraînement en combinant différents exercices (cardio comme la course ou le vélo, et musculation comme les pompes ou squats). Chaque exercice a une durée définie, et l'application calcule le total de calories brûlées selon l'intensité de votre effort. Toutes vos séances sont automatiquement sauvegardées dans une base de données, permettant de consulter l'historique.

Il s'agit d'une projet de base que vous allez construire étape par étape. Vous commencerez par créer les classes de base, puis vous ajouterez des fonctionnalités avancées comme le pattern Strategy pour le calcul des calories, la persistance avec JDBC, et enfin des tests unitaires avec JUnit 5. **Vous pourrez le completer avec des fonctionnalités supplémentaires selon votre niveau.**

Ce TP est conçu pour être **très progressif** : chaque étape consolide vos acquis avant d'introduire de nouveaux concepts.

1.1 Compétences visées

- ▮ Programmation orientée objet (POO) en Java
- ▮ Gestion de projet avec Maven
- ▮ Versionnage avec Git
- ▮ Tests unitaires avec JUnit 5
- ▮ Persistance de données avec JDBC
- ▮ Design patterns classiques

2 Partie 1 : Configuration de l'environnement

2.1 Objectifs

- Créer un projet Maven
- Initialiser un dépôt Git

- Comprendre la structure d'un projet Java

2.2 Étape 1.1 : Vérification des outils

Vérifiez que vous avez les outils installés :

```
java -version    # Java 11 minimum (17 ou 21 recommandé)
mvn -version     # Maven 3.6+
git --version    # Git 2.0+
```

2.3 Étape 1.2 : Création du projet Maven

Option A : Avec archetype Maven (recommandé)

```
mvn archetype:generate \
  -DgroupId=com.fittrack \
  -DartifactId=fittrack-pro \
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \
  -DarchetypeVersion=1.4 \
  -DinteractiveMode=false

cd fittrack-pro
```

Option B : Manuellement via votre IDE

- IntelliJ IDEA : File → New → Project → Maven
- Eclipse : File → New → Maven Project

2.4 Étape 1.3 : Configuration du `pom.xml`

Ouvrez `pom.xml` et relisez et eventuellement adapter la configuration :

Les versions des dépendances peuvent être mises à jour selon vos besoins et vérifier sur Maven Repository.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
         http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>com.fittrack</groupId>
    <artifactId>fittrack-pro</artifactId>
    <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
```

```
    <name>FitTrack Pro</name>

    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    </properties>

    <dependencies>
        <!-- JUnit 5 pour les tests -->
        <dependency>
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
            <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
            <version>5.9.2</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>

        <!-- H2 Database (nous l'utiliserons plus tard) -->
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <version>2.1.214</version>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                <version>2.22.2</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

2.5 Étape 1.4 : Structure du projet

Le projet est organisé en packages selon la convention Maven pour permettre une bonne séparation des responsabilités.

Créez la structure de packages :

```
mkdir -p src/main/java/com/fittrack/model
mkdir -p src/main/java/com/fittrack/strategy
```

```
mkdir -p src/main/java/com/fittrack/dao
mkdir -p src/main/java/com/fittrack/datasource
mkdir -p src/main/resources
mkdir -p src/test/java/com/fittrack
```

Votre structure doit ressembler à :

```
fittrack-pro/
├── pom.xml
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/fittrack/
│   │   │       ├── model/
│   │   │       ├── strategy/
│   │   │       ├── dao/
│   │   │       └── datasource/
│   │   └── resources/
│   └── test/
│       └── java/
│           └── com/fittrack/
```

2.6 Étape 1.5 : Initialisation Git

Pour suivre l'historique des modifications, initialisez un dépôt Git :

```
# Initialisation du dépôt
git init

# Création du .gitignore
cat > .gitignore << EOF
# Fichiers compilés
target/
*.class

# IDE
.idea/
*.iml
.vscode/
.settings/
.project
.classpath

# OS
```

```
.DS_Store
Thumbs.db
EOF

# Premier commit
git add .
git commit -m "Initial commit: Maven project setup"

# Création de la branche de feature
git checkout -b feature/domain-model
```

Si elle n'existe pas déjà, créer une classe `App.java` dans `src/main/java/com/fittrack/` qui contient la méthode `main` et affiche un message de bienvenue.

2.7 Étape 1.6 : Connexion à GitHub

```
# Sur GitHub, créez un nouveau repository "fittrack-pro"
# Puis connectez votre dépôt local :

git remote add origin https://github.com/VOTRE_USERNAME/fittrack-pro.git
git push -u origin feature/domain-model
```

2.8 🚦 Validation Partie 1

Vérifiez que :

- ☐ `mvn clean compile` fonctionne sans erreur
- ☐ Votre structure de packages est correcte
- ☐ Git est initialisé avec un commit initial
- ☐ Votre code est poussé sur GitHub

3 Partie 2 : Premier modèle objet simple

3.1 Objectifs

- Créer vos premières classes Java
- Comprendre les getters/setters
- Découvrir les tests unitaires de base

3.2 Étape 2.1 : Classe `ExerciceSimple`

Dans `src/main/java/com/fittrack/model/`, créez `ExerciceSimple.java` :

```
package com.fittrack.model;

/**
```

```java
 * Représente un exercice physique simple avec un nom et une durée.
 */
public class ExerciceSimple {

    private String nom;
    private int duree; // en minutes

    /**
     * Constructeur
     * @param nom le nom de l'exercice (ex: "Course à pied")
     * @param duree la durée en minutes
     */
    public ExerciceSimple(String nom, int duree) {
        this.nom = nom;
        this.duree = duree;
    }

    // Getters
    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public int getDuree() {
        return duree;
    }

    // Setters
    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public void setDuree(int duree) {
        this.duree = duree;
    }

    /**
     * Affiche les informations de l'exercice
     */
    @Override
    public String toString() {
        return nom + " - " + duree + " min";
    }
}
```

3.3 Étape 2.2 : Premier test unitaire

Un test unitaires permet de vérifier qu'une unité de code (classe ou méthode) fonctionne comme prévu. Pour cela nous allons utiliser JUnit 5, un framework de test populaire en Java. Une classe de Test doit être placée dans le répertoire `src/test/java/` et suivre la même structure de packages que la classe testée. Elle doit également avoir le suffixe `Test` dans son nom. Elle possède des méthodes annotées avec `@Test` qui contiennent les assertions (`assertEquals`, `assertTrue`, etc.) pour vérifier le comportement attendu.

Dans `src/test/java/com/fittrack/`, créez `ExerciceSimpleTest.java` :

```java
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.ExerciceSimple;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

/**
 * Tests pour la classe ExerciceSimple
 */
public class ExerciceSimpleTest {

    @Test
    void testCreationExercice() {
        // Arrange (préparation)
        String nom = "Course";
        int duree = 30;

        // Act (action)
        ExerciceSimple exercice = new ExerciceSimple(nom, duree);

        // Assert (vérification)
        assertEquals("Course", exercice.getNom());
        assertEquals(30, exercice.getDuree());
    }

    @Test
    void testModificationDuree() {
        ExerciceSimple exercice = new ExerciceSimple("Vélo", 45);

        exercice.setDuree(60);

        assertEquals(60, exercice.getDuree());
    }
```

```
    @Test
    void testToString() {
        ExerciceSimple exercice = new ExerciceSimple("Natation", 40);

        String resultat = exercice.toString();

        assertTrue(resultat.contains("Natation"));
        assertTrue(resultat.contains("40"));
    }
}
```

3.4 Étape 2.3 : Exécution des tests

```
# Compiler et tester
mvn clean test

# Vous devriez voir :
# Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

Vous pouvez également exécuter les tests depuis votre IDE (clic droit sur la classe de test → Run).

3.5 Étape 2.4 : Classe `SeanceSimple`

Créez `SeanceSimple.java` dans le package `model` :

```
package com.fittrack.model;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Représente une séance d'entraînement contenant plusieurs exercices
 */
public class SeanceSimple {

    private String nom;
    private LocalDate date;
    private List<ExerciceSimple> exercices;

    public SeanceSimple(String nom, LocalDate date) {
        this.nom = nom;
```

```
        this.date = date;
        this.exercices = new ArrayList<>();
    }

    /**
     * Ajoute un exercice à la séance
     */
    public void ajouterExercice(ExerciceSimple exercice) {
        exercices.add(exercice);
    }

    /**
     * Calcule la durée totale de la séance
     * @return durée totale en minutes
     */
    public int getDureeTotale() {
        int total = 0;
        for (ExerciceSimple ex : exercices) {
            total += ex.getDuree();
        }
        return total;
    }

    /**
     * Retourne le nombre d'exercices
     */
    public int getNombreExercices() {
        return exercices.size();
    }

    // Getters
    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public LocalDate getDate() {
        return date;
    }

    public List<ExerciceSimple> getExercices() {
        return new ArrayList<>(exercices); // copie défensive
    }

    @Override
```

```
    public String toString() {
        return String.format("Séance '%s' du %s - %d exercices (%d min)",
            nom, date, getNombreExercices(), getDureeTotale());
    }
}
```

3.6 Étape 2.5 : Test de `SeanceSimple`

Créez `SeanceSimpleTest.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.ExerciceSimple;
import com.fittrack.model.SeanceSimple;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import java.time.LocalDate;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class SeanceSimpleTest {

    private SeanceSimple seance;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        // Exécuté avant chaque test
        seance = new SeanceSimple("Séance du matin", LocalDate.now());
    }

    @Test
    void testSeanceVide() {
        assertEquals(0, seance.getNombreExercices());
        assertEquals(0, seance.getDureeTotale());
    }

    @Test
    void testAjouterUnExercice() {
        ExerciceSimple exercice = new ExerciceSimple("Pompes", 10);

        seance.ajouterExercice(exercice);

        assertEquals(1, seance.getNombreExercices());
        assertEquals(10, seance.getDureeTotale());
```

```
    }

    @Test
    void testAjouterPlusieursExercices() {
        seance.ajouterExercice(new ExerciceSimple("Course", 30));
        seance.ajouterExercice(new ExerciceSimple("Vélo", 45));
        seance.ajouterExercice(new ExerciceSimple("Natation", 20));

        assertEquals(3, seance.getNombreExercices());
        assertEquals(95, seance.getDureeTotale());
    }
}
```

3.7 Étape 2.6 : Commit Git

```
# Vérifier les modifications
git status

# Ajouter les fichiers
git add src/

# Commit avec un message descriptif
git commit -m "feat: add ExerciceSimple and SeanceSimple classes with tests"

# Pousser sur GitHub
git push origin feature/domain-model
```

3.8 🚦 Validation Partie 2

Vérifiez que :

- ☐ Tous les tests passent (`mvn test`)
- ☐ Vous comprenez la structure des tests (Arrange, Act, Assert)
- ☐ Vos commits Git sont explicites
- ☐ Le code compile sans warnings

---

4 Partie 3 : Introduction aux interfaces

4.1 Objectifs

- Comprendre le concept d'interface
- Implémenter le polymorphisme
- Utiliser les streams Java

4.2 Étape 3.1 : Théorie - Pourquoi les interfaces ?

Problème actuel : Si nous voulons ajouter d'autres types d'activités (étirements, méditation), nous devons modifier `SeanceSimple`.

Solution : Définir un **contrat** (interface) que toutes les activités doivent respecter.

4.3 Étape 3.2 : Interface `Activite`

Créez `Activite.java` dans le package `model` :

```
package com.fittrack.model;

/**
 * Interface définissant le contrat pour toute activité physique
 */
public interface Activite {

    /**
     * @return le nom de l'activité
     */
    String getNom();

    /**
     * @return la durée en minutes
     */
    int getDuree();

    /**
     * @return une description textuelle de l'activité
     */
    String getDescription();
}
```

4.4 Étape 3.3 : Classe abstraite `Exercice`

Une classe abstraite permet de factoriser du code commun tout en forçant les sous-classes à implémenter certaines méthodes dont on ne connaît pas l'implémentation à l'avance.

Créez `Exercice.java` :

```
package com.fittrack.model;

/**
 * Classe abstraite représentant un exercice physique.
 * Factorise le code commun à tous les exercices.
```

```java
 */
public abstract class Exercice implements Activite {

    protected String nom;
    protected String description;
    protected int duree;

    public Exercice(String nom, String description, int duree) {
        if (nom == null || nom.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Le nom ne peut pas être vide");
        }
        if (duree <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("La durée doit être positive");
        }

        this.nom = nom;
        this.description = description;
        this.duree = duree;
    }

    @Override
    public String getNom() {
        return nom;
    }

    @Override
    public int getDuree() {
        return duree;
    }

    @Override
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%s (%d min): %s", nom, duree, description);
    }
}
```

4.5 Étape 3.4 : Classes concrètes

ExerciceCardio.java :

```java
package com.fittrack.model;

/**
 * Exercice de type cardio (course, vélo, natation...)
 */
public class ExerciceCardio extends Exercice {

    public ExerciceCardio(String nom, String description, int duree) {
        super(nom, description, duree);
    }

    /**
     * Méthode spécifique aux exercices cardio
     */
    public String getType() {
        return "CARDIO";
    }
}
```

ExerciceForce.java :

```java
package com.fittrack.model;

/**
 * Exercice de type force (musculation, pompes, tractions...)
 */
public class ExerciceForce extends Exercice {

    private int series;
    private int repetitions;

    public ExerciceForce(String nom, String description, int duree) {
        super(nom, description, duree);
        this.series = 0;
        this.repetitions = 0;
    }

    public ExerciceForce(String nom, String description, int duree,
                         int series, int repetitions) {
        super(nom, description, duree);
        this.series = series;
        this.repetitions = repetitions;
    }
```

```
    public String getType() {
        return "FORCE";
    }

    public int getSeries() {
        return series;
    }

    public int getRepetitions() {
        return repetitions;
    }

    @Override
    public String toString() {
        if (series > 0 && repetitions > 0) {
            return String.format("%s - %dx%d reps", super.toString(),
                                 series, repetitions);
        }
        return super.toString();
    }
}
```

4.6 Étape 3.5 : Classe `Seance` refactorisée

Créez `Seance.java` (utilisant l'interface `Activite`) :

```
package com.fittrack.model;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Séance d'entraînement composée d'activités
 */
public class Seance {

    private int id;
    private String nom;
    private LocalDate date;
    private List<Activite> activites;

    public Seance(String nom, LocalDate date) {
        this.nom = nom;
```

```
        this.date = date;
        this.activites = new ArrayList<>();
    }

    /**
     * Ajoute une activité à la séance
     */
    public void ajouterActivite(Activite activite) {
        activites.add(activite);
    }

    /**
     * Calcule la durée totale avec les streams Java 8+
     */
    public int getDureeTotale() {
        return activites.stream()
                        .mapToInt(Activite::getDuree)
                        .sum();
    }

    public int getNombreActivites() {
        return activites.size();
    }

    // Getters/Setters
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public LocalDate getDate() {
        return date;
    }

    public List<Activite> getActivites() {
        return new ArrayList<>(activites);
    }
```

```
    @Override
    public String toString() {
        return String.format("Séance '%s' (%s) - %d activités, %d min",
            nom, date, getNombreActivites(), getDureeTotale());
    }
}
```

4.7 Étape 3.6 : Tests complets

Créez `SeanceTest.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import java.time.LocalDate;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Tests de la classe Seance")
public class SeanceTest {

    private Seance seance;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        seance = new Seance("Séance Full Body", LocalDate.now());
    }

    @Test
    @DisplayName("Une séance vide a une durée de 0")
    void testSeanceVide() {
        assertEquals(0, seance.getDureeTotale());
        assertEquals(0, seance.getNombreActivites());
    }

    @Test
    @DisplayName("On peut ajouter différents types d'activités")
    void testAjouterDifferentsTypesActivites() {
        // Polymorphisme : Activite peut être Cardio ou Force
        Activite cardio = new ExerciceCardio("Course", "5km", 30);
```

```
        Activite force = new ExerciceForce("Pompes", "4 séries", 15, 4, 20);

        seance.ajouterActivite(cardio);
        seance.ajouterActivite(force);

        assertEquals(2, seance.getNombreActivites());
        assertEquals(45, seance.getDureeTotale());
    }

    @Test
    @DisplayName("La durée totale est correctement calculée")
    void testCalculDureeTotale() {
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Vélo", "10km", 25));
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Course", "3km", 20));
        seance.ajouterActivite(new ExerciceForce("Squats", "Jambes", 10));

        assertEquals(55, seance.getDureeTotale());
    }
}
```

Test pour `ExerciceForce` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.ExerciceForce;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class ExerciceForceTest {

    @Test
    void testCreationExerciceForce() {
        ExerciceForce exercice = new ExerciceForce(
            "Pompes",
            "Pectoraux et triceps",
            10,
            4,
            15
        );

        assertEquals("Pompes", exercice.getNom());
        assertEquals(10, exercice.getDuree());
        assertEquals(4, exercice.getSeries());
        assertEquals(15, exercice.getRepetitions());
```

```
    }

    @Test
    void testNomVideDeclenche Erreur() {
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            new ExerciceForce("", "Description", 10);
        });
    }

    @Test
    void testDureeNegativeDeclenche Erreur() {
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            new ExerciceForce("Test", "Description", -5);
        });
    }
}
```

4.8 Étape 3.7 : Commit

```
git add src/
git commit -m "feat: introduce Activite interface and exercise hierarchy

- Add Activite interface
- Create abstract Exercice class
- Implement ExerciceCardio and ExerciceForce
- Refactor Seance to use Activite interface
- Add comprehensive tests with validation"

git push origin feature/domain-model
```

4.9 🚦 Validation Partie 3

Vérifiez que :

- ☐ Vous comprenez la différence entre interface et classe abstraite
- ☐ Tous les tests passent
- ☐ Vous comprenez le polymorphisme (`Activite a = new ExerciceCardio(...)`)
- ☐ La validation des données fonctionne (exceptions)

---

5 Partie 4 : Pattern Strategy

5.1 Objectifs

- Implémenter le pattern Strategy

- Comprendre l'injection de dépendance
- Calculer les calories selon différentes intensités

5.2 Étape 4.1 : Théorie du Pattern Strategy

Problème : Le calcul des calories dépend de l'intensité de l'exercice, et cette intensité peut varier.

Solution : Extraire l'algorithme de calcul dans une stratégie interchangeable.

5.3 Étape 4.2 : Interface `CalculStrategy`

Dans le package `strategy`, créez `CalculStrategy.java` :

```
package com.fittrack.strategy;

/**
 * Stratégie de calcul des calories
 * Basée sur le MET (Metabolic Equivalent of Task)
 */
public interface CalculStrategy {

    /**
     * @return le coefficient MET pour cette intensité
     */
    double getMet();

    /**
     * @return le nom de la stratégie
     */
    String getNom();
}
```

5.4 Étape 4.3 : Implémentations concrètes

IntensiteFaible.java :

```
package com.fittrack.strategy;

public class IntensiteFaible implements CalculStrategy {

    @Override
    public double getMet() {
        return 3.5; // Marche lente, yoga doux
    }

    @Override
```

```
    public String getNom() {
        return "Intensité faible";
    }
}
```

IntensiteModeree.java :

```
package com.fittrack.strategy;

public class IntensiteModeree implements CalculStrategy {

    @Override
    public double getMet() {
        return 6.0; // Jogging, vélo modéré
    }

    @Override
    public String getNom() {
        return "Intensité modérée";
    }
}
```

IntensiteHaute.java :

```
package com.fittrack.strategy;

public class IntensiteHaute implements CalculStrategy {

    @Override
    public double getMet() {
        return 8.5; // Course rapide, HIIT
    }

    @Override
    public String getNom() {
        return "Intensité haute";
    }
}
```

IntensiteMaximale.java :

```
package com.fittrack.strategy;
```

```java
public class IntensiteMaximale implements CalculStrategy {

    @Override
    public double getMet() {
        return 12.0; // Sprint, CrossFit intense
    }

    @Override
    public String getNom() {
        return "Intensité maximale";
    }
}
```

5.5 Étape 4.4 : Modification de l'interface `Activite`

Modifiez `Activite.java` pour ajouter le calcul de calories :

```java
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;

public interface Activite {

    String getNom();
    int getDuree();
    String getDescription();

    /**
     * Calcule les calories brûlées selon une stratégie donnée
     * @param strategy la stratégie de calcul
     * @return nombre de calories estimées
     */
    double getCalories(CalculStrategy strategy);
}
```

5.6 Étape 4.5 : Mise à jour des classes d'exercice

Exercice.java (classe abstraite) :

```java
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;

public abstract class Exercice implements Activite {
```

```
    protected String nom;
    protected String description;
    protected int duree;

    public Exercice(String nom, String description, int duree) {
        if (nom == null || nom.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Le nom ne peut pas être vide");
        }
        if (duree <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("La durée doit être positive");
        }

        this.nom = nom;
        this.description = description;
        this.duree = duree;
    }

    @Override
    public String getNom() {
        return nom;
    }

    @Override
    public int getDuree() {
        return duree;
    }

    @Override
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    /**
    * Méthode abstraite : chaque type d'exercice calcule ses calories différemment
     */
    @Override
    public abstract double getCalories(CalculStrategy strategy);

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%s (%d min): %s", nom, duree, description);
    }
}
```

ExerciceCardio.java :

```java
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;

public class ExerciceCardio extends Exercice {

    public ExerciceCardio(String nom, String description, int duree) {
        super(nom, description, duree);
    }

    @Override
    public double getCalories(CalculStrategy strategy) {
        // Formule simple : durée × MET
        return duree * strategy.getMet();
    }

    public String getType() {
        return "CARDIO";
    }
}
```

ExerciceForce.java :

```java
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;

public class ExerciceForce extends Exercice {

    private int series;
    private int repetitions;

    public ExerciceForce(String nom, String description, int duree) {
        super(nom, description, duree);
        this.series = 0;
        this.repetitions = 0;
    }

    public ExerciceForce(String nom, String description, int duree,
                         int series, int repetitions) {
        super(nom, description, duree);
        this.series = series;
```

```
        this.repetitions = repetitions;
    }

    @Override
    public double getCalories(CalculStrategy strategy) {
        // Les exercices de force brûlent 20% de calories en plus
        return duree * strategy.getMet() * 1.2;
    }

    public String getType() {
        return "FORCE";
    }

    public int getSeries() {
        return series;
    }

    public int getRepetitions() {
        return repetitions;
    }

@Override
    public String toString() {
        if (series > 0 && repetitions > 0) {
            return String.format("%s - %dx%d reps", super.toString(),
                                 series, repetitions);
        }
        return super.toString();
    }
}
```

5.7 Étape 4.6 : Ajout du calcul de calories dans `Seance`

Modifiez `Seance.java` :

```
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Seance {
```

```java
    private int id;
    private String nom;
    private LocalDate date;
    private List<Activite> activites;

    public Seance(String nom, LocalDate date) {
        this.nom = nom;
        this.date = date;
        this.activites = new ArrayList<>();
    }

    public void ajouterActivite(Activite activite) {
        activites.add(activite);
    }

    public int getDureeTotale() {
        return activites.stream()
                        .mapToInt(Activite::getDuree)
                        .sum();
    }

    /**
     * Calcule les calories totales selon une stratégie
     */
    public double getCaloriesTotales(CalculStrategy strategy) {
        return activites.stream()
                        .mapToDouble(a -> a.getCalories(strategy))
                        .sum();
    }

    public int getNombreActivites() {
        return activites.size();
    }

    // Getters/Setters
    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNom() {
```

```
        return nom;
    }

    public LocalDate getDate() {
        return date;
    }

    public List<Activite> getActivites() {
        return new ArrayList<>(activites);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("Séance '%s' (%s) - %d activités, %d min",
            nom, date, getNombreActivites(), getDureeTotale());
    }
}
```

5.8 Étape 4.7 : Tests du pattern Strategy

Créez `CalculStrategyTest.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import java.time.LocalDate;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Tests du pattern Strategy pour le calcul des calories")
public class CalculStrategyTest {

    @Test
    @DisplayName("Cardio avec intensité modérée calcule correctement")
    void testCardioIntensiteModeree() {
        ExerciceCardio course = new ExerciceCardio("Course", "5km", 30);
        CalculStrategy strategie = new IntensiteModeree();

        double calories = course.getCalories(strategie);

        // 30 min × 6.0 MET = 180 calories
```

```
        assertEquals(180.0, calories, 0.01);
    }

    @Test
    @DisplayName("Force brûle 20% de calories en plus")
    void testForceAvecBonus() {
        ExerciceForce pompes = new ExerciceForce("Pompes", "Pectoraux", 10);
        CalculStrategy strategie = new IntensiteModeree();

        double calories = pompes.getCalories(strategie);

        // 10 min × 6.0 MET × 1.2 = 72 calories
        assertEquals(72.0, calories, 0.01);
    }

    @Test
    @DisplayName("Même exercice, stratégies différentes, résultats différents")
    void testDifferentesStrategies() {
        ExerciceCardio velo = new ExerciceCardio("Vélo", "Route", 45);

        double caloriesFaible = velo.getCalories(new IntensiteFaible());
        double caloriesModeree = velo.getCalories(new IntensiteModeree());
        double caloriesHaute = velo.getCalories(new IntensiteHaute());
        double caloriesMax = velo.getCalories(new IntensiteMaximale());

        // Vérifie que plus l'intensité augmente, plus les calories augmentent
        assertTrue(caloriesFaible < caloriesModeree);
        assertTrue(caloriesModeree < caloriesHaute);
        assertTrue(caloriesHaute < caloriesMax);
    }

    @Test
    @DisplayName("Calcul des calories totales d'une séance")
    void testCaloriesTotalesSeance() {
        Seance seance = new Seance("Morning Workout", LocalDate.now());
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Course", "3km", 20));
        seance.ajouterActivite(new ExerciceForce("Squats", "Jambes", 15));
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Vélo", "Cool down", 10));

        CalculStrategy strategie = new IntensiteHaute();

        double total = seance.getCaloriesTotales(strategie);

        // Course: 20×8.5 = 170
```

```
        // Squats: 15×8.5×1.2 = 153
        // Vélo: 10×8.5 = 85
        // Total = 408
        assertEquals(408.0, total, 0.01);
    }
}
```

5.9 Étape 4.8 : Commit

```
git add src/
git commit -m "feat: implement Strategy pattern for calories calculation

- Add CalculStrategy interface
- Implement 4 intensity levels (Faible, Moderee, Haute, Maximale)
- Update Activite interface with getCalories method
- Add calorie calculation in Exercice subclasses
- Add getCaloriesTotales in Seance
- Comprehensive tests for strategy pattern"

git push origin feature/domain-model
```

5.10 🚦 Validation Partie 4

Vérifiez que :

- ☐ Vous comprenez le pattern Strategy
- ☐ Vous pouvez changer de stratégie au runtime
- ☐ Les tests de calories passent
- ☐ Vous comprenez l'avantage (extensibilité)

---

6 Partie 5 : Patterns Factory et Builder (1h15)

6.1 Objectifs

- Simplifier la création d'objets avec Factory
- Construire des objets complexes avec Builder
- Améliorer la lisibilité du code

6.2 Étape 5.1 : Factory Pattern

Le pattern Factory permet de centraliser la création d'objets, facilitant ainsi la maintenance et l'extensibilité du code. Il est particulièrement utile lorsque la création d'objets est complexe ou dépend de conditions spécifiques. Il peut s'agir d'une simple méthode statique ou d'une classe dédiée. Il est aussi d'obtenir des sous-classes spécifiques sans exposer la logique de création au client.

Créez `ActiviteFactory.java` dans le package `model` :

```
package com.fittrack.model;

import java.util.Map;

/**
 * Factory pour créer des activités de manière centralisée
 */
public class ActiviteFactory {

    /**
     * Crée une activité selon le type spécifié
     *
     * @param type "cardio" ou "force"
     * @param params map contenant nom, description, duree, series, repetitions
     * @return une instance d'Activite
     */
      public static Activite createActivite(String type, Map<String, Object>
params) {
        String nom = (String) params.get("nom");
        String description = (String) params.getOrDefault("description", "");
        int duree = (int) params.get("duree");

        switch (type.toLowerCase()) {
            case "cardio":
                return new ExerciceCardio(nom, description, duree);

            case "force":
                                        if (params.containsKey("series") &&
params.containsKey("repetitions")) {
                    int series = (int) params.get("series");
                    int repetitions = (int) params.get("repetitions");
                            return new ExerciceForce(nom, description, duree,
series, repetitions);
                } else {
                    return new ExerciceForce(nom, description, duree);
                }

            default:
                throw new IllegalArgumentException("Type inconnu: " + type);
        }
    }
```

```
    /**
     * Méthodes de convenance pour créer rapidement des activités
     */
     public static Activite createCardio(String nom, String description, int
duree) {
        return new ExerciceCardio(nom, description, duree);
    }

   public static Activite createForce(String nom, String description, int duree,
                                      int series, int repetitions) {
        return new ExerciceForce(nom, description, duree, series, repetitions);
    }
}
```

Vous pouvez maintenant créer des activités de manière centralisée :

```
Map<String, Object> params = new HashMap<>();
params.put("nom", "Course");
params.put("description", "5km");
params.put("duree", 30);
Activite cardio = ActiviteFactory.createActivite("cardio", params);
```

6.3 Étape 5.2 : Builder Pattern pour `Seance`

Le pattern Builder est utile pour construire des objets complexes étape par étape. Il s'agit de séparer la construction d'un objet de sa représentation, permettant ainsi de créer différents types et représentations d'un objet en utilisant le même processus de construction.

Modifiez `Seance.java` pour ajouter un Builder interne :

```
package com.fittrack.model;

import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Seance {

    private int id;
    private String nom;
    private LocalDate date;
    private List<Activite> activites;
```

```java
// Constructeur privé pour forcer l'utilisation du Builder
private Seance(Builder builder) {
    this.nom = builder.nom;
    this.date = builder.date;
    this.activites = new ArrayList<>(builder.activites);
}

// Constructeur public pour compatibilité avec les tests existants
public Seance(String nom, LocalDate date) {
    this.nom = nom;
    this.date = date;
    this.activites = new ArrayList<>();
}

public void ajouterActivite(Activite activite) {
    activites.add(activite);
}

public int getDureeTotale() {
    return activites.stream()
                    .mapToInt(Activite::getDuree)
                    .sum();
}

public double getCaloriesTotales(CalculStrategy strategy) {
    return activites.stream()
                    .mapToDouble(a -> a.getCalories(strategy))
                    .sum();
}

public int getNombreActivites() {
    return activites.size();
}

// Getters/Setters
public int getId() {
    return id;
}

public void setId(int id) {
    this.id = id;
}
```

```java
    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public LocalDate getDate() {
        return date;
    }

    public List<Activite> getActivites() {
        return new ArrayList<>(activites);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("Séance '%s' (%s) - %d activités, %d min",
            nom, date, getNombreActivites(), getDureeTotale());
    }

    /**
     * Builder pour construire une Seance de manière fluide
     */
    public static class Builder {
        private String nom;
        private LocalDate date;
        private List<Activite> activites = new ArrayList<>();

        public Builder setNom(String nom) {
            this.nom = nom;
            return this;
        }

        public Builder setDate(LocalDate date) {
            this.date = date;
            return this;
        }

        public Builder addActivite(Activite activite) {
            this.activites.add(activite);
            return this;
        }

        public Builder addActivites(List<Activite> activites) {
            this.activites.addAll(activites);
            return this;
```

```
        }

        public Seance build() {
            if (nom == null || nom.trim().isEmpty()) {
              throw new IllegalStateException("Le nom de la séance est requis");
            }
            if (date == null) {
                throw new IllegalStateException("La date est requise");
            }
            return new Seance(this);
        }
    }
}
```

Vous pouvez maintenant créer des séances de manière fluide et lisible :

```
Seance seance = new Seance.Builder()
    .setNom("Séance HIIT")
    .setDate(LocalDate.now())
    .addActivite(new ExerciceCardio("Burpees", "Full body", 3))
    .addActivite(new ExerciceCardio("Mountain climbers", "Core", 3))
    .addActivite(new ExerciceForce("Pompes", "Pectoraux", 2, 3, 15))
    .addActivite(new ExerciceCardio("Jumping jacks", "Cardio", 2))
    .build();
```

6.4 Étape 5.3 : Tests des patterns Factory et Builder

Créez `FactoryBuilderTest.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import java.time.LocalDate;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Tests des patterns Factory et Builder")
public class FactoryBuilderTest {
```

```java
    @Test
    @DisplayName("Factory crée un exercice cardio")
    void testFactoryCardio() {
        Map<String, Object> params = new HashMap<>();
        params.put("nom", "Natation");
        params.put("description", "Crawl");
        params.put("duree", 40);

        Activite activite = ActiviteFactory.createActivite("cardio", params);

        assertNotNull(activite);
        assertTrue(activite instanceof ExerciceCardio);
        assertEquals("Natation", activite.getNom());
        assertEquals(40, activite.getDuree());
    }

    @Test
    @DisplayName("Factory crée un exercice de force avec séries")
    void testFactoryForceAvecSeries() {
        Map<String, Object> params = new HashMap<>();
        params.put("nom", "Développé couché");
        params.put("description", "Pectoraux");
        params.put("duree", 20);
        params.put("series", 5);
        params.put("repetitions", 8);

        Activite activite = ActiviteFactory.createActivite("force", params);

        assertTrue(activite instanceof ExerciceForce);
        ExerciceForce force = (ExerciceForce) activite;
        assertEquals(5, force.getSeries());
        assertEquals(8, force.getRepetitions());
    }

    @Test
    @DisplayName("Factory lance une exception pour type inconnu")
    void testFactoryTypeInconnu() {
        Map<String, Object> params = new HashMap<>();
        params.put("nom", "Test");
        params.put("duree", 10);

        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            ActiviteFactory.createActivite("yoga", params);
        });
```

```
    }

    @Test
    @DisplayName("Builder construit une séance complète")
    void testBuilderSeanceComplete() {
        Seance seance = new Seance.Builder()
            .setNom("Full Body Workout")
            .setDate(LocalDate.of(2026, 1, 25))
         .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Échauffement", "Tapis", 10))
               .addActivite(ActiviteFactory.createForce("Squats", "Jambes", 15,
4, 12))
           .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Course", "Endurance", 20))
            .build();

        assertEquals("Full Body Workout", seance.getNom());
        assertEquals(3, seance.getNombreActivites());
        assertEquals(45, seance.getDureeTotale());
    }

    @Test
    @DisplayName("Builder vérifie que le nom est requis")
    void testBuilderNomRequis() {
        assertThrows(IllegalStateException.class, () -> {
            new Seance.Builder()
                .setDate(LocalDate.now())
                .build();
        });
    }

    @Test
    @DisplayName("Builder vérifie que la date est requise")
    void testBuilderDateRequise() {
        assertThrows(IllegalStateException.class, () -> {
            new Seance.Builder()
                .setNom("Test")
                .build();
        });
    }

    @Test
    @DisplayName("Exemple d'utilisation fluide du Builder")
    void testBuilderFluent() {
        // Démonstration de la syntaxe fluide et lisible
        Seance seance = new Seance.Builder()
```

```
            .setNom("Séance HIIT")
            .setDate(LocalDate.now())
            .addActivite(new ExerciceCardio("Burpees", "Full body", 3))
            .addActivite(new ExerciceCardio("Mountain climbers", "Core", 3))
            .addActivite(new ExerciceForce("Pompes", "Pectoraux", 2, 3, 15))
            .addActivite(new ExerciceCardio("Jumping jacks", "Cardio", 2))
            .build();

        CalculStrategy intensiteMax = new IntensiteMaximale();

        assertTrue(seance.getDureeTotale() > 0);
        assertTrue(seance.getCaloriesTotales(intensiteMax) > 0);
    }
}
```

6.5 Étape 5.4 : Application de démonstration

Il est temps de montrer l'utilisation des patterns Factory et Builder dans une application principale.

Créez `Main.java` dans le package racine `com.fittrack` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Application de démonstration des fonctionnalités
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("═══ FitTrack Pro - Démonstration ═══\n");

        // Création d'une séance avec le Builder
        Seance seance = new Seance.Builder()
            .setNom("Séance du matin")
            .setDate(LocalDate.now())
            .addActivite(ActiviteFactory.createCardio(
                "Échauffement",
                "Jogging léger",
                10
            ))
```

```
            .addActivite(ActiviteFactory.createForce(
                "Squats",
                "Jambes et fessiers",
                15,
                4,
                12
            ))
            .addActivite(ActiviteFactory.createCardio(
                "Course",
                "5km allure modérée",
                30
            ))
            .addActivite(ActiviteFactory.createForce(
                "Pompes",
                "Pectoraux et triceps",
                10,
                3,
                20
            ))
            .build();

        System.out.println(seance);
        System.out.println();

        // Affichage des activités
        System.out.println("Détail des activités :");
        for (Activite activite : seance.getActivites()) {
            System.out.println("  - " + activite);
        }
        System.out.println();

        // Calcul des calories selon différentes intensités
        CalculStrategy[] strategies = {
            new IntensiteFaible(),
            new IntensiteModeree(),
            new IntensiteHaute(),
            new IntensiteMaximale()
        };

        System.out.println("Estimation des calories brûlées :");
        for (CalculStrategy strategy : strategies) {
            double calories = seance.getCaloriesTotales(strategy);
            System.out.printf("  - %s : %.0f cal\n",
                strategy.getNom(), calories);
```

```
        }

        System.out.println("\n═══ Fin de la démonstration ═══");
    }
}
```

6.6 Étape 5.5 : Exécution

La compilation et l'exécution de l'application principale peuvent être faites via Maven en ligne de commande ou depuis l'IDE. Il est essentiel de pouvoir compiler et executer indépendamment de l'IDE.

```
# Compiler
mvn clean compile

# Exécuter
mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.fittrack.Main"

# Ou si vous ajoutez le plugin exec dans pom.xml :
```

Ajoutez dans `pom.xml` :

```
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
            <version>2.22.2</version>
        </plugin>

        <plugin>
            <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
            <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
            <version>3.1.0</version>
            <configuration>
                <mainClass>com.fittrack.Main</mainClass>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
```

Pour aller plus loin, il est très utile de configurer des plugins dans Maven pour pouvoir produire des JAR exécutables de vos classes, une répertoire contenant toutes les dépendances, générer de la documentation, ...

6.7 Étape 5.6 : Commit

```
git add src/ pom.xml
git commit -m "feat: implement Factory and Builder patterns

- Add ActiviteFactory for centralized object creation
- Implement Builder pattern in Seance class
- Add comprehensive tests for both patterns
- Create Main demo application
- Add exec plugin to pom.xml"

git push origin feature/domain-model
```

6.8 🚦 Validation Partie 5

Vérifiez que :

- ☐ La Factory simplifie la création d'objets
- ☐ Le Builder rend le code plus lisible
- ☐ L'application Main s'exécute correctement
- ☐ Tous les tests passent

---

7 Partie 6 : Persistance JDBC - Base H2

7.1 Objectifs

- Configurer une base de données H2 en mémoire
- Implémenter le pattern DAO
- Persister et récupérer des données

7.2 Étape 6.1 : Configuration de la base de données

Pour travailler proprement avec une base de données, nous commencerons par créer une classe de gestion de la base de données.

Dans le package `datasource`, créez `DatabaseManager.java` :

```
package com.fittrack.datasource;

import org.h2.jdbcx.JdbcDataSource;
import javax.sql.DataSource;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
```

```
 * Gère la connexion à la base de données H2 et l'initialisation des tables
 */
public class DatabaseManager {

    private final DataSource dataSource;

    public DatabaseManager() {
        JdbcDataSource ds = new JdbcDataSource();
        // Base de données en mémoire
        ds.setURL("jdbc:h2:mem:fittrackdb;DB_CLOSE_DELAY=-1");
        ds.setUser("sa");
        ds.setPassword("");
        this.dataSource = ds;
    }

    /**
     * Retourne la source de données
     */
    public DataSource getDataSource() {
        return dataSource;
    }

    /**
     * Crée les tables nécessaires
     */
    public void createTables() throws SQLException {
        try (Connection conn = dataSource.getConnection();
             Statement stmt = conn.createStatement()) {

            // Table des séances
            stmt.execute(
                "CREATE TABLE IF NOT EXISTS SEANCE (" +
                "  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY," +
                "  nom VARCHAR(255) NOT NULL," +
                "  date DATE NOT NULL" +
                ")"
            );

            // Table des exercices
            stmt.execute(
                "CREATE TABLE IF NOT EXISTS EXERCICE (" +
                "  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY," +
                "  seance_id INT NOT NULL," +
                "  type VARCHAR(50) NOT NULL," +
```

```
                "  nom VARCHAR(255) NOT NULL," +
                "  description VARCHAR(500)," +
                "  duree INT NOT NULL," +
                "  series INT DEFAULT 0," +
                "  repetitions INT DEFAULT 0," +
                   "   FOREIGN KEY (seance_id) REFERENCES SEANCE(id) ON DELETE
CASCADE" +
                ")"
            );

            System.out.println("✓ Tables créées avec succès");
        }
    }

    /**
     * Supprime toutes les tables (utile pour les tests)
     */
    public void dropTables() throws SQLException {
        try (Connection conn = dataSource.getConnection();
             Statement stmt = conn.createStatement()) {

            stmt.execute("DROP TABLE IF EXISTS EXERCICE");
            stmt.execute("DROP TABLE IF EXISTS SEANCE");

            System.out.println("✓ Tables supprimées");
        }
    }
}
```

7.3 Étape 6.2 : Interface DAO

Ensuite pour chaque entité persistée (les classes `Seance` et `Activite`), nous allons créer une interface DAO définissant les opérations CRUD. Cela permet d'isoler la logique de persistance du reste de l'application. Et donc de faciliter les changements futurs (changement de SGBD, etc.) ou meme simplement les tests unitaires (en mockant les DAO pour ne pas utiliser une base de données réelle).

Le design des DAO peut varier selon les besoins, mais pour cet exemple, nous allons créer un DAO simple pour la classe `Seance`. Il s'agit d'une interface avec les méthodes de base pour sauvegarder, récupérer, mettre à jour et supprimer des séances.

Dans une application réelle, vous auriez une DAO globale pour `Activite` ou des DAO spécifiques pour chaque type d'exercice, mais pour simplifier, nous allons gérer les exercices directement via le DAO de `Seance`.

Dans le package `dao`, créez `SeanceDAO.java` :

```java
package com.fittrack.dao;

import com.fittrack.model.Seance;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;

/**
 * Interface définissant les opérations CRUD pour les séances
 */
public interface SeanceDAO {

    /**
     * Sauvegarde une séance en base de données
     * @param seance la séance à sauvegarder
     * @return l'ID généré
     */
    int save(Seance seance) throws SQLException;

    /**
     * Récupère une séance par son ID
     * @param id l'identifiant
     * @return la séance ou null si non trouvée
     */
    Seance findById(int id) throws SQLException;

    /**
     * Récupère toutes les séances
     * @return liste de toutes les séances
     */
    List<Seance> findAll() throws SQLException;

    /**
     * Supprime une séance
     * @param id l'identifiant
     * @return true si supprimée
     */
    boolean delete(int id) throws SQLException;
}
```

7.4 Étape 6.3 : Implémentation H2SeanceDAO

L'interface DAO doit maintenant être implémentée pour interagir avec la base de données H2 via JDBC.

Créez `H2SeanceDAO.java` dans le package `dao` :

```
package com.fittrack.dao;

import com.fittrack.model.*;
import javax.sql.DataSource;
import java.sql.*;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Implémentation JDBC du DAO pour H2
 */
public class H2SeanceDAO implements SeanceDAO {

    private final DataSource dataSource;

    public H2SeanceDAO(DataSource dataSource) {
        this.dataSource = dataSource;
    }

    @Override
    public int save(Seance seance) throws SQLException {
        String sqlSeance = "INSERT INTO SEANCE (nom, date) VALUES (?, ?)";
           String sqlExercice = "INSERT INTO EXERCICE (seance_id, type, nom,
description, duree, series, repetitions) " +
                             "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
            conn.setAutoCommit(false); // Transaction

            try {
                // 1. Insérer la séance
                int seanceId;
                try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlSeance,
Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)) {
                    pstmt.setString(1, seance.getNom());
                    pstmt.setDate(2, Date.valueOf(seance.getDate()));
                    pstmt.executeUpdate();

                    // Récupérer l'ID généré
                    try (ResultSet rs = pstmt.getGeneratedKeys()) {
                        if (rs.next()) {
```

```
                            seanceId = rs.getInt(1);
                            seance.setId(seanceId);
                        } else {
                            throw new SQLException("Échec de la création de la
séance, pas d'ID généré");
                        }
                    }
                }

                // 2. Insérer les exercices
            try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlExercice)) {
                    for (Activite activite : seance.getActivites()) {
                        pstmt.setInt(1, seanceId);

                        // Déterminer le type
                        String type;
                        int series = 0;
                        int repetitions = 0;

                        if (activite instanceof ExerciceCardio) {
                            type = "CARDIO";
                        } else if (activite instanceof ExerciceForce) {
                            type = "FORCE";
                            ExerciceForce force = (ExerciceForce) activite;
                            series = force.getSeries();
                            repetitions = force.getRepetitions();
                        } else {
                            type = "UNKNOWN";
                        }

                        pstmt.setString(2, type);
                        pstmt.setString(3, activite.getNom());
                        pstmt.setString(4, activite.getDescription());
                        pstmt.setInt(5, activite.getDuree());
                        pstmt.setInt(6, series);
                        pstmt.setInt(7, repetitions);

                        pstmt.executeUpdate();
                    }
                }

                conn.commit();
                return seanceId;
```

```
            } catch (SQLException e) {
                conn.rollback();
                throw e;
            }
        }
    }

    @Override
    public Seance findById(int id) throws SQLException {
        String sqlSeance = "SELECT * FROM SEANCE WHERE id = ?";
        String sqlExercices = "SELECT * FROM EXERCICE WHERE seance_id = ?";

        try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {

            // 1. Récupérer la séance
            Seance seance;
            try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlSeance)) {
                pstmt.setInt(1, id);

                try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
                    if (!rs.next()) {
                        return null; // Séance non trouvée
                    }

                    String nom = rs.getString("nom");
                    LocalDate date = rs.getDate("date").toLocalDate();
                    seance = new Seance(nom, date);
                    seance.setId(id);
                }
            }

            // 2. Récupérer les exercices
           try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlExercices)) {
                pstmt.setInt(1, id);

                try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
                    while (rs.next()) {
                        String type = rs.getString("type");
                        String nom = rs.getString("nom");
                        String description = rs.getString("description");
                        int duree = rs.getInt("duree");

                        Activite activite;
                        if ("CARDIO".equals(type)) {
```

```
                        activite = new ExerciceCardio(nom, description, duree);
                    } else if ("FORCE".equals(type)) {
                        int series = rs.getInt("series");
                        int repetitions = rs.getInt("repetitions");
                      activite = new ExerciceForce(nom, description, duree,
series, repetitions);
                    } else {
                        continue; // Type inconnu, on ignore
                    }

                    seance.ajouterActivite(activite);
                }
            }
        }

        return seance;
    }
}

@Override
public List<Seance> findAll() throws SQLException {
    List<Seance> seances = new ArrayList<>();
String sql = "SELECT id FROM SEANCE ORDER BY date DESC";

    try (Connection conn = dataSource.getConnection();
         Statement stmt = conn.createStatement();
         ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {

        while (rs.next()) {
            int id = rs.getInt("id");
            Seance seance = findById(id);
            if (seance != null) {
                seances.add(seance);
            }
        }
    }

    return seances;
}

@Override
public boolean delete(int id) throws SQLException {
    String sql = "DELETE FROM SEANCE WHERE id = ?";
```

```
        try (Connection conn = dataSource.getConnection();
             PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {

            pstmt.setInt(1, id);
            int rowsAffected = pstmt.executeUpdate();
            return rowsAffected > 0;
        }
    }
}
```

7.5 Étape 6.4 : Tests d'intégration

Apres avoir implémenté le DAO, il est crucial de vérifier que tout fonctionne correctement avec des tests d'intégration. Les tests d'intégration vont s'assurer que les opérations CRUD fonctionnent comme prévu avec la base de données H2. Ils s'agit de test qui vérifient l'interaction entre plusieurs composants (DAO et base de données dans ce cas).

Créez `DatabaseIntegrationTest.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.dao.*;
import com.fittrack.datasource.DatabaseManager;
import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;
import org.junit.jupiter.api.*;

import java.sql.SQLException;
import java.time.LocalDate;
import java.util.List;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Tests d'intégration avec la base de données H2")
@TestMethodOrder(MethodOrderer.OrderAnnotation.class)
public class DatabaseIntegrationTest {

    private static DatabaseManager dbManager;
    private static SeanceDAO seanceDAO;

    @BeforeAll
    static void setupDatabase() throws SQLException {
        dbManager = new DatabaseManager();
```

```
        dbManager.createTables();
        seanceDAO = new H2SeanceDAO(dbManager.getDataSource());
    }

    @BeforeEach
    void cleanDatabase() throws SQLException {
        // Nettoyer entre chaque test
        dbManager.dropTables();
        dbManager.createTables();
    }

    @Test
    @Order(1)
    @DisplayName("Sauvegarder une séance simple")
    void testSaveSeance() throws SQLException {
        Seance seance = new Seance("Test Séance", LocalDate.now());
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Course", "5km", 30));

        int id = seanceDAO.save(seance);

        assertTrue(id > 0);
        assertEquals(id, seance.getId());
    }

    @Test
    @Order(2)
    @DisplayName("Récupérer une séance par ID")
    void testFindById() throws SQLException {
        // Sauvegarder
        Seance original = new Seance("Morning Run", LocalDate.of(2026, 1, 25));
        original.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Jogging", "Park", 40));
         original.ajouterActivite(new ExerciceForce("Pompes", "Pectoraux", 10,
3, 15));

        int id = seanceDAO.save(original);

        // Récupérer
        Seance loaded = seanceDAO.findById(id);

        assertNotNull(loaded);
        assertEquals("Morning Run", loaded.getNom());
        assertEquals(LocalDate.of(2026, 1, 25), loaded.getDate());
        assertEquals(2, loaded.getNombreActivites());
        assertEquals(50, loaded.getDureeTotale());
```

```
    }

    @Test
    @Order(3)
    @DisplayName("Les calories sont correctement recalculées")
    void testCaloriesApresChargement() throws SQLException {
        Seance original = new Seance("HIIT Session", LocalDate.now());
       original.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Burpees", "Full body", 5));
      original.ajouterActivite(new ExerciceForce("Squats", "Jambes", 5, 4, 20));

        CalculStrategy strategy = new IntensiteHaute();
        double caloriesOriginal = original.getCaloriesTotales(strategy);

        int id = seanceDAO.save(original);
        Seance loaded = seanceDAO.findById(id);

        double caloriesLoaded = loaded.getCaloriesTotales(strategy);

        assertEquals(caloriesOriginal, caloriesLoaded, 0.01);
    }

    @Test
    @Order(4)
    @DisplayName("Récupérer toutes les séances")
    void testFindAll() throws SQLException {
        // Sauvegarder plusieurs séances
        seanceDAO.save(new Seance.Builder()
            .setNom("Séance 1")
            .setDate(LocalDate.now())
            .addActivite(new ExerciceCardio("Course", "Test", 20))
            .build());

        seanceDAO.save(new Seance.Builder()
            .setNom("Séance 2")
            .setDate(LocalDate.now().minusDays(1))
            .addActivite(new ExerciceForce("Pompes", "Test", 10))
            .build());

        seanceDAO.save(new Seance.Builder()
            .setNom("Séance 3")
            .setDate(LocalDate.now().minusDays(2))
            .addActivite(new ExerciceCardio("Vélo", "Test", 30))
            .build());
```

```
        List<Seance> seances = seanceDAO.findAll();

        assertEquals(3, seances.size());
    }

    @Test
    @Order(5)
    @DisplayName("Supprimer une séance")
    void testDelete() throws SQLException {
        Seance seance = new Seance("To Delete", LocalDate.now());
        seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio("Test", "Test", 10));

        int id = seanceDAO.save(seance);

        boolean deleted = seanceDAO.delete(id);
        assertTrue(deleted);

        Seance loaded = seanceDAO.findById(id);
        assertNull(loaded);
    }

    @Test
    @Order(6)
    @DisplayName("Séance non trouvée retourne null")
    void testFindByIdNonExistant() throws SQLException {
        Seance seance = seanceDAO.findById(9999);
        assertNull(seance);
    }
}
```

7.6 Étape 6.5 : Exécution des tests

```
mvn clean test
```

Vous devriez voir tous les tests passer, y compris les tests d'intégration.

Dans une application réelle, les test d'intégations sont séparés des tests unitaires et exécutés dans un profil Maven spécifique avec un plugin comme `maven-failsafe-plugin` lors de l'étape d'intégration `mvn verify`.

7.7 Étape 6.6 : Application complète avec persistance

Modifiez `Main.java` pour inclure la persistance :

```java
package com.fittrack;

import com.fittrack.dao.*;
import com.fittrack.datasource.DatabaseManager;
import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;

import java.sql.SQLException;
import java.time.LocalDate;
import java.util.List;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        try {
           System.out.println("═══ FitTrack Pro - Application complète ═══\n");

            // 1. Initialiser la base de données
            DatabaseManager dbManager = new DatabaseManager();
            dbManager.createTables();
            SeanceDAO seanceDAO = new H2SeanceDAO(dbManager.getDataSource());

            System.out.println("✓ Base de données initialisée\n");

            // 2. Créer et sauvegarder une séance
            Seance seance1 = new Seance.Builder()
                .setNom("Séance Full Body")
                .setDate(LocalDate.now())
                      .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Échauffement",
"Tapis", 10))
               .addActivite(ActiviteFactory.createForce("Squats", "Jambes", 15,
4, 12))
                .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Course", "5km", 30))
                .addActivite(ActiviteFactory.createForce("Pompes", "Pectoraux",
10, 3, 20))
                .build();

            int id1 = seanceDAO.save(seance1);
            System.out.println("✓ Séance sauvegardée avec ID: " + id1);
            System.out.println("  " + seance1 + "\n");

            // 3. Créer une deuxième séance
            Seance seance2 = new Seance.Builder()
                .setNom("Séance Cardio")
```

```
                .setDate(LocalDate.now().minusDays(1))
                .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Vélo", "Route", 45))
            .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Natation", "Crawl", 30))
                .build();

            int id2 = seanceDAO.save(seance2);
            System.out.println("✓ Séance sauvegardée avec ID: " + id2);
            System.out.println("  " + seance2 + "\n");

            // 4. Récupérer toutes les séances
            System.out.println("📋 Toutes les séances enregistrées:");
            List<Seance> seances = seanceDAO.findAll();
            for (Seance s : seances) {
                System.out.println("  " + s);

                // Calculer les calories
                CalculStrategy strategy = new IntensiteModeree();
                double calories = s.getCaloriesTotales(strategy);
            System.out.printf("   Calories (%s): %.0f cal\n", strategy.getNom(),
calories);
            }

            System.out.println("\n═══ Application terminée avec succès ═══");

        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("✗ Erreur base de données: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

7.8 Étape 6.7 : Commit final

```
git add src/ pom.xml
git commit -m "feat: implement JDBC persistence with H2 database

- Add DatabaseManager for H2 configuration
- Implement SeanceDAO interface
- Create H2SeanceDAO with full CRUD operations
- Add comprehensive integration tests
- Update Main with persistence demo
- Transaction support for data integrity"

git push origin feature/domain-model
```

7.9 Validation Partie 6

Vérifiez que :

- ☐ La base H2 se crée correctement
- ☐ Les données persistent et se récupèrent
- ☐ Les tests d'intégration passent
- ☐ L'application Main fonctionne avec la DB

8 Partie 7 : Merge et documentation

8.1 Objectifs

- Fusionner votre branche feature
- Créer un README complet
- Tag de version

8.2 Étape 7.1 : Préparation du merge

```
# S'assurer que tout est commité
git status

# Retourner sur main
git checkout main

# Merger la feature
git merge feature/domain-model

# Pousser sur GitHub
git push origin main
```

8.3 Étape 7.2 : Création du README

Pour documenter votre projet, un bon README est essentiel. Il s'agit de fournir une vue d'ensemble claire, les instructions d'installation, les exemples d'utilisation, et toute autre information pertinente. On utilise pour cela le format Markdown.

Créez `README.md` à la racine :

```
# ⚽ FitTrack Pro

Application Java de gestion et suivi de séances d'entraînement sportif.

## 📋 Fonctionnalités

- ✅ Modélisation d'exercices (Cardio, Force)
```

- ✅ Création de séances d'entraînement
- ✅ Calcul automatique de durée et calories
- ✅ Différentes intensités d'exercice (Strategy Pattern)
- ✅ Persistance en base de données H2
- ✅ Tests unitaires et d'intégration complets

🛠️ Technologies

- **Java 11+**
- **Maven 3.6+**
- **H2 Database** (en mémoire)
- **JUnit 5** (tests)

🚀 Installation

```bash
# Cloner le projet
git clone https://github.com/VOTRE_USERNAME/fittrack-pro.git
cd fittrack-pro

# Compiler
mvn clean compile

# Lancer les tests
mvn test

# Exécuter l'application
mvn exec:java
```

📦 Structure du projet

```
src/main/java/com/fittrack/
├── model/          # Modèle de domaine (Seance, Activite, Exercice...)
├── strategy/       # Stratégies de calcul de calories
├── dao/            # Data Access Objects
├── datasource/     # Configuration base de données
└── Main.java       # Application principale
```

📖 Exemples d'utilisation

Créer une séance

```java
Seance seance = new Seance.Builder()
    .setNom("Morning Workout")
    .setDate(LocalDate.now())
    .addActivite(ActiviteFactory.createCardio("Course", "5km", 30))
    .addActivite(ActiviteFactory.createForce("Pompes", "Pectoraux", 10, 3, 20))
    .build();
```

Calculer les calories

```java
CalculStrategy strategy = new IntensiteHaute();
double calories = seance.getCaloriesTotales(strategy);
System.out.printf("Calories brûlées: %.0f cal\n", calories);
```

Persister en base de données

```java
DatabaseManager dbManager = new DatabaseManager();
dbManager.createTables();

SeanceDAO dao = new H2SeanceDAO(dbManager.getDataSource());
int id = dao.save(seance);

Seance loaded = dao.findById(id);
```

🔨 Tests

```bash
# Tous les tests
mvn test

# Tests spécifiques
mvn test -Dtest=SeanceTest
mvn test -Dtest=DatabaseIntegrationTest
```

🏗 Design Patterns implémentés

```
- **Strategy**: Calcul des calories selon différentes intensités
- **Factory**: Création centralisée d'activités
- **Builder**: Construction fluide de séances complexes
- **DAO**: Abstraction de la persistance

## ??? Auteur

Votre Nom - M1 InfoMath/CNAM

## 📄 Licence

Projet pédagogique - 2026
```

8.4 Étape 7.3 : Tag de version

```
git add README.md
git commit -m "docs: add comprehensive README"
git push origin main

# Créer un tag
git tag -a v1.0.0 -m "Version 1.0.0 - Application complète avec persistance"
git push origin v1.0.0
```

8.5 🎓 Validation Partie 7

Vérifiez que :

- ☐ La branche feature est mergée
- ☐ Le README est complet et clair
- ☐ Un tag de version est créé
- ☐ Tout est poussé sur GitHub

9 Partie 8 : Extensions optionnelles (Bonus)

9.1 Extension 1 : Rapports et statistiques

Créez `SeanceStats.java` dans un nouveau package `stats` :

```
package com.fittrack.stats;

import com.fittrack.model.Seance;
import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;
import java.util.List;

public class SeanceStats {
```

```
    public static double moyenneDuree(List<Seance> seances) {
        return seances.stream()
                      .mapToInt(Seance::getDureeTotale)
                      .average()
                      .orElse(0.0);
    }

      public static double totalCalories(List<Seance> seances, CalculStrategy
strategy) {
        return seances.stream()
                      .mapToDouble(s -> s.getCaloriesTotales(strategy))
                      .sum();
    }

    public static int nombreTotalActivites(List<Seance> seances) {
        return seances.stream()
                      .mapToInt(Seance::getNombreActivites)
                      .sum();
    }
}
```

9.2 Extension 2 : Export CSV

Créez `CsvExporter.java` :

```
package com.fittrack.export;

import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.CalculStrategy;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.List;

public class CsvExporter {

    public static void exportSeances(List<Seance> seances, String filename,
                                     CalculStrategy strategy) throws IOException {
        try (FileWriter writer = new FileWriter(filename)) {
            // En-tête
            writer.write("Nom,Date,Durée (min),Calories,Nb Activités\n");

            // Données
            for (Seance s : seances) {
```

```
                writer.write(String.format("%s,%s,%d,%.0f,%d\n",
                    s.getNom(),
                    s.getDate(),
                    s.getDureeTotale(),
                    s.getCaloriesTotales(strategy),
                    s.getNombreActivites()
                ));
            }
        }
    }
}
```

9.3 Extension 3 : Interface console interactive

Créez `ConsoleApp.java` :

```
package com.fittrack;

import com.fittrack.dao.*;
import com.fittrack.datasource.DatabaseManager;
import com.fittrack.model.*;
import com.fittrack.strategy.*;

import java.sql.SQLException;
import java.time.LocalDate;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class ConsoleApp {

    private static SeanceDAO seanceDAO;
    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        DatabaseManager dbManager = new DatabaseManager();
        dbManager.createTables();
        seanceDAO = new H2SeanceDAO(dbManager.getDataSource());

        boolean running = true;

        while (running) {
            afficherMenu();
            int choix = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consommer le retour ligne
```

```
            switch (choix) {
                case 1:
                    creerSeance();
                    break;
                case 2:
                    afficherSeances();
                    break;
                case 3:
                    afficherStatistiques();
                    break;
                case 0:
                    running = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Choix invalide");
            }
        }

        System.out.println("Au revoir !");
    }

    private static void afficherMenu() {
        System.out.println("\n=== FitTrack Pro ===");
        System.out.println("1. Créer une séance");
        System.out.println("2. Afficher les séances");
        System.out.println("3. Statistiques");
        System.out.println("0. Quitter");
        System.out.print("Votre choix: ");
    }

    private static void creerSeance() throws SQLException {
        System.out.print("Nom de la séance: ");
        String nom = scanner.nextLine();

        Seance seance = new Seance(nom, LocalDate.now());

        boolean ajouterActivites = true;
        while (ajouterActivites) {
            System.out.print("Type (1=Cardio, 2=Force, 0=Terminer): ");
            int type = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (type == 0) {
```

```
                ajouterActivites = false;
                continue;
            }

            System.out.print("Nom de l'exercice: ");
            String nomEx = scanner.nextLine();

            System.out.print("Description: ");
            String desc = scanner.nextLine();

            System.out.print("Durée (min): ");
            int duree = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (type == 1) {
                seance.ajouterActivite(new ExerciceCardio(nomEx, desc, duree));
            } else {
                System.out.print("Séries: ");
                int series = scanner.nextInt();
                System.out.print("Répétitions: ");
                int reps = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine();

                  seance.ajouterActivite(new ExerciceForce(nomEx, desc, duree,
series, reps));
            }
        }

        int id = seanceDAO.save(seance);
        System.out.println("✓ Séance créée avec l'ID: " + id);
    }

    private static void afficherSeances() throws SQLException {
        List<Seance> seances = seanceDAO.findAll();

        if (seances.isEmpty()) {
            System.out.println("Aucune séance enregistrée");
            return;
        }

        System.out.println("\n=== Vos séances ===");
        for (Seance s : seances) {
            System.out.println(s);
            System.out.printf("  Calories (intensité modérée): %.0f cal\n",
```

```
                s.getCaloriesTotales(new IntensiteModeree()));
        }
    }

    private static void afficherStatistiques() throws SQLException {
        List<Seance> seances = seanceDAO.findAll();

        if (seances.isEmpty()) {
            System.out.println("Aucune séance pour calculer les statistiques");
            return;
        }

        System.out.println("\n═══ Statistiques ═══");
        System.out.println("Nombre de séances: " + seances.size());

        int totalDuree = seances.stream()
                                .mapToInt(Seance::getDureeTotale)
                                .sum();
        System.out.println("Durée totale: " + totalDuree + " min");

        double totalCal = seances.stream()
                                     .mapToDouble(s → s.getCaloriesTotales(new
IntensiteModeree()))
                                 .sum();
        System.out.printf("Calories totales: %.0f cal\n", totalCal);
    }
}
```

10 Conclusion

Félicitations ! Vous avez développé une application Java complète en utilisant :

- ✅ POO avancée (interfaces, héritage, polymorphisme)
- ✅ Design patterns (Strategy, Factory, Builder, DAO)
- ✅ Maven pour la gestion de projet
- ✅ Git pour le versionnage
- ✅ JUnit 5 pour les tests
- ✅ JDBC avec H2 pour la persistance

10.1 Prochaines étapes possibles

- Migrer vers une vraie base de données (PostgreSQL)
- Utiliser JPA au dessus de JDBC
- Implémenter une API REST (Quarkus) ...